



## Canon - i-SENSYS MF8450

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2575B002 (yellow) CRG-717Y	tonery	586.54 zł
Canon - toner 2577B002 (cyan) CRG-717C	tonery	586.54 zł
Canon - toner 1660B002 (black) CRG-711BK	tonery	701.90 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginiesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 1000 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji
podwójny dostęp	tak

ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	tak (tylko wysyłanie)
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF, JPEG, PDF, PDF

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 17 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 176 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier z recyklingu, papier ciężki, Transparency, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	UFRII-LT
-----------------------------	----------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**  
**Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX**

## Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** ok. **44 kg**  
**szerokość produktu** **546 mm**  
**głębokość produktu** **527 mm**  
**wysokość produktu** **632 mm**

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min **20 %**  
max **80 %**  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min **10 °C**  
max **32 °C**

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** **sieciowe AC 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)**  
**Energy Star** **tak**

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** **Windows 2000,**  
**Windows Server 2003,**  
**Windows Server 2008,**  
**Windows XP,**  
**Windows Vista**

**Mac OS** **Mac OS X 10.2.8-10.5.x** (Dystrybucja tylko przez Internet, Skanowanie do komputera przez połączenie USB nie jest obsługiwane)

**UNIX** **Linux** (Dystrybucja tylko przez Internet, Skanowanie do komputera przez połączenie USB nie jest obsługiwane)

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** **3.5 cala**  
**IPP** **nie**  
**zapisywanie prac na HDD** **nie**  
**znak wodny** **nie**

## Gwarancja

---

**on site** **12 miesięcy** - naprawa u klienta