



Canon - i-SENSYS MF8540Cdn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
poziom hałasu	max 64.9 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14.5 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
faksowanie do e-maila	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (folder sieciowy)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie koperty etykiety papier ekologiczny
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Legal Letter Executive Statement pocztówki koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 UFRII LT
-----------------------------	-----------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0)

	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	479 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000
Mac OS	MAC OS X 10.5.8 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	Jednostka centralna, kasetta startowa C/M/Y/K 718, przewód zasilający, instrukcja szybkiej konfiguracji, oznaczenie przycisków skrótów, zacisk słuchawki, karta gwarancyjna
software	plyty CD z oprogramowaniem i instrukcją

Inne

wyświetlacz LCD	7-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion) - w serwisie
-----------------------------	--