



Canon - i-SENSYS MF8550Cdn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y | tonery | 502.48 zł |
| Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M | tonery | 502.48 zł |
| Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C | tonery | 502.48 zł |
| Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B | tonery | 507.72 zł |
| Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B | tonery | 884.85 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM | tonery | 192.70 zł |
| Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM | tonery | 192.70 zł |
| Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM | tonery | 206.48 zł |
| Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM | tonery | 206.48 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 3400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |
| miesięczne obciążenie | do 40000 stron |
| poziom hałasu | max 64.9 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 20 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 14.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 23 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 512 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | tak |
| szybkie wybieranie | do 181 lokacji |
| podwójny dostęp | tak |
| ECM (Error Correction Mode) | tak |
| przekazywanie faksu | tak |
| zdalny dostęp | nie |
| PC-FAX | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 9600x9600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do chmury | tak (folder sieciowy) |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 20 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 20 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 250 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 125 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier ekologiczny folie etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 B6 |

Legal
Letter
Statement
pocztówki
koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5c
PCL 6
UFRII LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0)
Ethernet
drukowanie z chmury nie
drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 31 kg
szerokość produktu 430 mm
głębokość produktu 484 mm
wysokość produktu 479 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 1200 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 8,
Windows 7,
Windows Server 2012,
Windows Server 2008,
Windows XP,
Windows Vista,
Windows 2000
Mac OS MAC OS X 10.5.8 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware Jednostka centralna,
kaseta startowa C/M/Y/K 718,
przewód zasilający,
instrukcja szybkiej konfiguracji,
zacisk słuchawki,
karta gwarancyjna przycisków skrótów
software płyty CD z oprogramowaniem i instrukcją

Inne

wyświetlacz LCD 7-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD
IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion) - w serwisie