



## Canon - i-SENSYS MF8580Cdw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 3400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 40000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 64.9 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 14.5 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 23 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm</b>

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	<b>tak</b>
modem	<b>33.6 kbps</b>
prędkość faksowania	<b>ok. 3 s/stronę A4</b>
pamięć faksu	<b>do 512 stron A4</b>
faksowanie w kolorze	<b>nie</b>
faksowanie do e-maila	<b>nie</b>
automatyczne powtarzanie numeru	<b>tak</b>
wysyłanie faksów z opóźnieniem	<b>nie</b>
wysyłanie grupowe	<b>tak</b>
szybkie wybieranie	<b>do 181 lokacji</b>
podwójny dostęp	<b>tak</b>
ECM (Error Correction Mode)	<b>tak</b>
przekazywanie faksu	<b>tak</b>
zdalny dostęp	<b>nie</b>
PC-FAX	<b>tak (tylko TX)</b>
typ linii telefonicznej	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	<b>skaner płaski</b>
skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
skanowanie dwustronne	<b>tak</b>
skanowanie do e-maila	<b>tak</b>
optyczna rozdzielczość skanowania	<b>do 600x600 dpi</b>
rozszerzona rozdzielczość skanowania	<b>do 9600x9600 dpi</b>
kodowanie koloru	<b>24 bit</b>
skala szarości	<b>256 poziomy</b>
skanowanie do chmury	<b>tak (folder sieciowy)</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	<b>600x600 dpi</b>
kopiowanie w kolorze	<b>tak</b>
szybkość kopiowania monochromatycznego	<b>do 20 kopii/min</b>
szybkość kopiowania w kolorze	<b>do 20 kopii/min</b>
zakres skalowania	<b>min 25 % max 400 %</b>
ilość kopii na arkuszu, N-up	<b>do 4 kopii/arkusz</b>
maksymalna liczba kopii	<b>99</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	<b>do 220 g/m<sup>2</sup></b>
ilość podajników w standardzie	<b>1</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>tak</b>
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>nie</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>nie</b>
pojemność podajnika głównego	<b>do 250 arkuszy</b>
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	<b>do 50 arkuszy</b>
maksymalna pojemność podajników	<b>do 250 arkuszy</b>
pojemność odbiornika papieru	<b>do 125 arkuszy</b>
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły koperty etykiety folie papier powlekany</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4 A5 B5 Legal</b>

Letter  
Executive  
Statement  
pocztówki  
Foolscap  
B6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5c  
PCL 6  
UFRII LT

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0)  
wireless  
ethernet 10BASE-T/100BASE-TX  
drukowanie z chmury nie  
drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 31 kg  
szerokość produktu 430 mm  
głębokość produktu 484 mm  
wysokość produktu 479 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)  
zużycie energii średnio 1200 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows 8,  
Windows 7,  
Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows 2000  
Mac OS MAC OS X 10.5.8 i nowsze

## Zawartość Opakowania

hardware Jednostka centralna,  
kaseta startowa C/M/Y/K 718,  
przewód zasilający,  
instrukcja szybkiej konfiguracji,  
oznaczenie przycisków skrótów  
software płyty CD z oprogramowaniem i instrukcją

## Inne

wyświetlacz LCD 7-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD  
IPP nie  
zapisywanie prac na HDD nie  
znak wodny nie

## Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta