



## Canon - i-SENSYS MF9170

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2575B002 (yellow) CRG-717Y	tonery	586.54 zł
Canon - toner 2577B002 (cyan) CRG-717C	tonery	586.54 zł
Canon - toner 1657B002 (yellow) CRG-711Y	tonery	694.11 zł
Canon - toner 1659B002 (cyan) CRG-711C	tonery	696.48 zł
Canon - toner 1660B002 (black) CRG-711BK	tonery	701.90 zł
Canon - toner 1658B002 (magenta) CRG-711M	tonery	710.63 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	11.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	11.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	46.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	46.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolor
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	tak
<b>standardowa pamięć</b>	512 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	512 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 65000 stron

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do 600x600 dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do 600x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 21 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 21 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 12.5 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	tak
<b>obsługiwana skala szarości</b>	256 poziomów
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	nie
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	tak
<b>szybkie wybieranie</b>	do 200 lokacji

podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	tak tylko wysyłanie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF, JPEG, PDF, PDF

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 176 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	UFRII-LT PCL 5c PCL 6
czcionki i znaki	80 czcionek skalowalnych, 10 czcionek bitmapowych

(PCL)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 44 kg
szerokość produktu	546 mm
głębokość produktu	527 mm
wysokość produktu	632 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2.8-10.5.x
UNIX	Linux

## Inne

---

panel sterowania	pokrętłem Easy-Scroll
wyświetlacz LCD	kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------