



## Canon - i9950

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz BCI-6G (green)	tusze	41.82 zł
Canon - tusz 4706A002 (cyan) BCI-6C	tusze	47.88 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>24.19</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>24.19</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>79.12</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>79.12</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>210</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do cyan: <b>1100</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu do magenta: <b>790</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu do yellow: <b>540</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu do photo cyan: <b>380</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu do photo magenta: <b>280</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu do red: <b>2300</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (drukowanie obrazu ISO/JIS-SCID N5) do green: <b>2300</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (drukowanie obrazu ISO/JIS-SCID N5)
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>8</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>2 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>34</b> dB (w trybie cichym)

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x2400</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>16</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>12</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>19</b> sek./arkusz 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>105</b> g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>270</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>150</b> arkuszy

możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, błyszczący papier fotograficzny, półbłyszczący papier fotograficzny, ultrabłyszczący papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 LDR+ LDR A4 B5 A5 Letter Legal 36 x 43cm 25 x 30cm 20 x 25cm 13 x 18cm 10 x 15cm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed FireWire (tylko Mac)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
szerokość produktu	577 mm
głębokość produktu	334 mm
wysokość produktu	182 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 28 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	komputer PC z Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98, złącze USB5, napęd CD-ROM wolne miejsce na twardym dysku dla instalacji sterownika drukarki: 65 MB dla Windows 2000/XP, 30MB dla Windows ME/98
Mac OS	komputer Macintosh z Mac OS 8.6-9.x lub Mac OS X v10.2.1 lub późniejszy, złącze USB wolne miejsce na twardym dysku dla instalacji sterownika drukarki: 30MB dla Mac OS 8.6-9.x, 100MB dla Mac OS X v10.2.1

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon i9950 pojemniki z tuszami instrukcja obsługi kabel zasilający
software	Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid PhotoMac: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo

