



Canon - i-SENSYS LBP151dw (0568C001AA)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9435B002 (black) CRG-737 tonery 325.79 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF283X (black) ECO tonery 74.05 zł

Lambda - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) LAM tonery 122.34 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 27 stron A4/min (jednostronnie, 15 s. - dwustronnie)
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze etykiety koperty folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Executive Statement koperty (COM-10, Monarch, DL, C5) Oficio (B-OFFICIO, M-OFFICIO) 16K Foolscap Legal GLTR GLGL AFLS

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	45 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n) Ethernet (10BASE-T/100 BASE-TX)
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 9 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	365 mm
wysokość produktu	245 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 260 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server Vista / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003
---------	---

Mac OS Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej

UNIX Linux
Citrix

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka monochromatyczna LBP151DW, kasetka startowa z tonerem do 1700 stron

Inne

panel sterowania 5 wskaźników LED, 4 przyciski obsługi

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon 12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -