



## Canon - i-SENSYS LBP215X (2221C004AA)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2199C002 (black) CRG-052BK	tonery	519.72 zł
Canon - toner 2200C002 (black) CRG-052HBK	tonery	999.49 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CRG-052 (black) PRI	tonery	156.83 zł
Printé - toner zamiennik CRG-052H (black) PRI	tonery	170.48 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG052HB (black) ECO	tonery	249.08 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-052H (black) LAM	tonery	254.07 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-052 (black) BP	tonery	377.81 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-052H (black) BP	tonery	424.31 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	800 MHz (x2)
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 9100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 72.2 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (Jakość wydruku: Maks. 1200 × 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>350</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>900</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76.2</b> mm max <b>215.9</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>355.6</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>etykiety</b> <b>kartki pocztowe</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b> <b>OFFICIO</b> <b>B-OFFICIO</b> <b>M-OFFICIO</b> <b>GLTR</b> <b>GLGL</b> <b>Foolscap</b> <b>16K</b> <b>koperty (COM10, Monarch, DL, C5)</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>UFR II</b> <b>PCL 5e</b> (Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e) <b>PCL 6</b> <b>PostScript</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki PCL</b> <b>136 czcionek PS</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)</b> <b>Wireless 802.11b/g/n</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak (Canon PRINT Business)</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>9.9</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>16</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>438</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>373</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>250</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
--	------------------------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)  
zużycie energii średnio 1300 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 /  
Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008  
Mac OS Mac OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej  
UNIX Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Dostępność: od  
grudnia 2018 r.)

## Zawartość Opakowania

---

hardware Drukarka monochromatyczna i-SENSYS LBP215x, kaseta  
startowa z tonerem do 1600 stron

## Inne

---

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie