



Canon - i-SENSYS LBP251dw (0281C010AA)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	131.47 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-719X (black) LAM	tonery	131.72 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł

AKCESORIA

Canon - podajnik dodatkowy PF-44 (3439B001)	akcesoria	530.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	525 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 69.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak

maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy etykiety koperty pocztówki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Legal Letter Executive Statement koperty (COM-10, Monarch, DL, C5) kartki indeksowe 16K Foolscap

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII (Ultra Fast Rendering) PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	45 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.4 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	377 mm
wysokość produktu	298 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 520 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 /
Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
/ Server 2003 / Vista
Mac OS Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej
UNIX Linux
Citrix

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka monochromatyczna LBP251DW, kasetka
startowa z tonerem do 2100 stron

Inne

panel sterowania 5-wierszowy wyświetlacz LCD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon 12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na
stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa
u klienta) -