



Canon - i-SENSYS LBP352x (0562C008AA)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0287C001 (black) CRG-039	tonery	734.05 zł
Canon - toner 0288C001 (black) CRG-039H	tonery	1 210.04 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-039H (black) BP	tonery	796.88 zł
---	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	528 MHz (+264Mhz)
miesięczne obciążenie	do 280000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 71 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 62 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 29 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 3600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Legal Letter Executive FoolScap K16 Statement kartki indeksowe (3 x 5") koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII (Ultra Fast Rendering) PCL 5e (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 27 kg
szerokość produktu	415 mm
głębokość produktu	529 mm
wysokość produktu	438 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 850 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Server 2012R2, Server 2012, Server
----------------	---

	2008R2, Server 2008, Server 2003R2, Server 2003
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet)
Inne	Citrix (Dystrybucja tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Canon i-SENSYS LBP352x, Kasetka 039 firmy Canon, Skrócona instrukcja, Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem, Przewód zasilający, Karta gwarancyjna
-----------------	---

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 5 diod LED (online, w gotowości, wiadomość, zadanie, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
-------------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--