



## Canon - i-SENSYS LBP6000

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3484B002 (black) CRG-725BK ..... tonery ..... 88.93 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE285A (black) LAM ..... tonery ..... 69.41 zł

Lambda - toner zamiennik CE285X (black) LAM ..... tonery ..... 93.81 zł

Black Point - toner zamiennik CE285APLUS (black) BP ..... tonery ..... 213.13 zł

Black Point - toner zamiennik CRG-725 (black) BP ..... tonery ..... 235.63 zł

Black Point - toner zamiennik CE285A, CRG-725 (black) BP OH! GREEN ..... tonery ..... 254.61 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
poziom hałasu	max 63 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.8 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 188 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	<p><b>papier o wysokiej gramaturze</b>  <b>folie przezroczyste</b>  <b>etykiety</b>  <b>koperty</b></p>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<p><b>A4</b>  <b>B5</b>  <b>A5</b>  <b>Legal</b>  <b>Letter</b>  <b>Executive</b>  <b>16K</b>  <b>Commercial 10</b>  <b>Monarch</b>  <b>C5</b>  <b>DL</b>  <b>B5 □ISO□</b></p>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>CAPT</b> (Canon Advanced Printing Technology – technologia zaawansowanego drukowania firmy Canon)
------------------------------------	--

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>nie</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 5 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>359 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>249 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>198 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	<p>min <b>20 %</b>  max <b>80 %</b></p>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	<p>min <b>10 °C</b>  max <b>30 °C</b></p>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>910 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<p><b>Windows 7 (32-/64-bit),</b>  <b>Windows Vista (32-/64-bit),</b>  <b>Windows XP (32-/64-bit),</b>  <b>Windows Server 2008 (32-/64-bit),</b>  <b>Windows Server 2008 R2 (64-bit),</b>  <b>Windows Server 2003 (32-/64-bit),</b>  <b>Windows 2000</b></p>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b> (dystrybucja tylko przez Internet)

## Inne

<b>panel sterowania</b>	<b>1 wskaźnik LED,</b> <b>1 przycisk obsługi</b>
-------------------------	---

## Gwarancja

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------