



Canon - i-SENSYS LBP6020B

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3484B002 (black) CRG-725BK	tonery	88.93 zł
--	--------	----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE285A (black) LAM	tonery	69.41 zł
Lambda - toner zamiennik CE285X (black) LAM	tonery	93.81 zł
Black Point - toner zamiennik CE285APLUS (black) BP	tonery	213.13 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-725 (black) BP	tonery	235.63 zł
Black Point - toner zamiennik CE285A, CRG-725 (black) BP OH! GREEN	tonery	254.61 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.8 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 188 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Executive 16K Commercial 10 Monarch C5 DL B5 □ISO□

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT (Canon Advanced Printing Technology – technologia zaawansowanego drukowania firmy Canon)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5 kg
szerokość produktu	359 mm
głębokość produktu	249 mm
wysokość produktu	198 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 910 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-/64-bit), Windows Vista (32-/64-bit), Windows XP (32-/64-bit), Windows Server 2008 (32-/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32-/64-bit), Windows 2000
UNIX	Linux (dystrybucja tylko przez Internet)

Inne

panel sterowania	1 wskaźnik LED, 1 przycisk obsługi
------------------	---------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------