



# Canon - i-SENSYS LBP6030B (8468B006AA)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

**749.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3484B002 (black) CRG-725BK	tonery	88.93 zł
--	--------	----------

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE285X (black) LAM	tonery	93.81 zł
Black Point - toner zamiennik CE285APLUS (black) BP	tonery	213.13 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-725 (black) BP	tonery	235.63 zł
Black Point - toner zamiennik CE285A, CRG-725 (black) BP OHI GREEN	tonery	254.61 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49.2 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.8 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 188 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 216 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Executive 16K koperty (COM10, Monarch, C5 DL)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II LT
-----------------------------	-----------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	310 mm
głębokość opakowania	410 mm
wysokość opakowania	260 mm
waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 5 kg
szerokość produktu	364 mm
głębokość produktu	249 mm
wysokość produktu	199 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 330 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8.1 (32-/64-bitowy) / Windows 8 (32-/64-bitowy) / Windows 7 (32-/64-bitowy) / Windows Vista (32-/64-bitowy) / XP (32-/64-bitowy) / Server 2012 (32-/64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows Server 2008 (32-/64-bitowy) / Windows Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows Server 2003 (32-/64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.6 lub nowszy
UNIX	Linux
Inne	Citrix

## Zawartość Opakowania

---

hardware Drukarka monochromatyczna LBP6030B, kaseta startowa  
z tonerem o wydajności do 700 stron

## Inne

---

panel sterowania 2 wskaźniki LED, 2 przyciski obsługi

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie