



Canon - i-SENSYS LBP6200D

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3483B002AA (black) CRG-726	tonery	333.99 zł
--	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP	tonery	125.74 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety karty katalogowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 Legal Letter Executive 16K format niestandardowy ustawienia niestandardowe COM10 Monarch C5 DL B5 □ISO□ A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT Canon Advanced Printing Technology
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7 kg
szerokość produktu	379 mm
głębokość produktu	243 mm
wysokość produktu	243 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), prąd zmienny
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7(32-/64-bitowy), Windows Vista(32-/64-bitowy), Windows XP(32-/64-bitowy),; Windows Server 2008(32-/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2003 (32-/64-bitowy), Windows 2000
Mac OS	Mac OS10.4.9 - 10.6.x (sprzedaż tylko przez Internet)
UNIX	Linux (sprzedaż tylko przez Internet)

Inne

panel sterowania	1 wskaźnik LED, 1 przycisk obsługi
------------------	---------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------