



Canon - i-SENSYS LBP654Cx (1476C001AA)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1250C002 (black) CRG-046BK	tonery	373.91 zł
Canon - toner 1249C002 (cyan) CRG-046C	tonery	487.73 zł
Canon - toner 1247C002 (yellow) CRG-046Y	tonery	505.53 zł
Canon - toner 1248C002 (magenta) CRG-046M	tonery	505.53 zł
Canon - toner 1254C002 (black) CRG-046HBK	tonery	521.21 zł
Canon - toner 1253C002 (cyan) CRG-046HC	tonery	736.65 zł
Canon - toner 1251C002 (yellow) CRG-046HY	tonery	874.06 zł
Canon - toner 1252C002 (magenta) CRG-046HM	tonery	874.06 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CRG-046HC (cyan) LAM	tonery	127.82 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-046HM (magenta) LAM	tonery	127.82 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-046HY (yellow) LAM	tonery	127.82 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-046HB (black) LAM	tonery	139.80 zł
Printé - toner zamiennik CRG-046B (black) PRI	tonery	181.92 zł
Printé - toner zamiennik CRG-046C (cyan) PRI	tonery	181.92 zł
Printé - toner zamiennik CRG-046M (magenta) PRI	tonery	181.92 zł
Printé - toner zamiennik CRG-046Y (yellow) PRI	tonery	181.92 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG046HB (black) ECO	tonery	201.11 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG046HC (cyan) ECO	tonery	201.11 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG046HM (magenta) ECO	tonery	201.11 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG046HY (yellow) ECO	tonery	201.11 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-046HC (cyan) BP	tonery	365.31 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-046HM (magenta) BP	tonery	365.31 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-046HY (yellow) BP	tonery	365.31 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-046HB (black) BP	tonery	384.68 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	57.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	800 MHz (x2)
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 600x600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 27 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.3 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.6 sekund
czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru błyszczącego)
maksymalna gramatura papieru	do 176 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru błyszczącego)
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Oficio B-Oficio M-Oficio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki pocztowe koperty (COM10, DL, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII PCL 5c (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) PCL 6 Postscript (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.)
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	469 mm
wysokość produktu	379 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet.) Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner i-SENSYS LBP654Cx, Kasetę 046 z czarnym tonerem (do 1100 stron), Kasetę 046 z tonerem błękitnym/amarantowym/ żółtym (do 1200 stron), Przewód zasilający, Skrócona instrukcja, Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem, Karta gwarancyjna
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
------------------	-------------------------------------

Gwarancja

on site	36 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------