



Canon - i-SENSYS LBP663Cdw (3103C008AA)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Canon - toner 3016C002 (black) CRG-055BK | tonery | 368.21 zł |
| Canon - toner 3015C002 (cyan) CRG-055C | tonery | 410.02 zł |
| Canon - toner 3013C002 (yellow) CRG-055Y | tonery | 433.51 zł |
| Canon - toner 3014C002 (magenta) CRG-055M | tonery | 433.51 zł |
| Canon - toner 3020C002 (black) CRG-055HBK | tonery | 578.19 zł |
| Canon - toner 3017C002 (yellow) CRG-055HY | tonery | 785.29 zł |
| Canon - toner 3018C002 (magenta) CRG-055HM | tonery | 920.47 zł |
| Canon - toner 3019C002 (cyan) CRG-055HC | tonery | 935.40 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik W2030X (black) (chip) LAM | tonery | 350.25 zł |
| Lambda - toner zamiennik W2031X (cyan) (chip) LAM | tonery | 350.25 zł |
| Lambda - toner zamiennik W2032X (yellow) (chip) LAM | tonery | 350.25 zł |
| Lambda - toner zamiennik W2033X (magenta) (chip) LAM | tonery | 350.25 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HM (magenta) BP | tonery | 438.95 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HB (black) BP | tonery | 470.32 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HC (cyan) BP | tonery | 533.05 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HY (yellow) BP | tonery | 533.05 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 52.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 22.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 800 MHz (x2) |
| miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 7600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 5900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| poziom hałasu | max 63 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 27 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 27 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 7.7 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 8.6 sekund |
| czas nagrzewania | do 13 sekund |

| | |
|-------------------------------------|---|
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 176 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 200 g/m ² (w przypadku papieru błyszczącego) |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 300 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 850 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący etykiety kartki pocztowe koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki pocztowe kartki indeksowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch) |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | UFRII PCL 5c PCL 6 PostScript |
| czcionki i znaki | 45 czcionek PCL 136 czcionek PS |

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct |

| | |
|--|--|
| drukowanie z chmury | tak (Canon PRINT Business) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 20.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 21 kg |
| szerokość produktu | 437 mm |
| głębokość produktu | 469 mm |
| wysokość produktu | 313 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 470 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 |
| Mac OS | Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze |
| UNIX | Linux (Dystrybucja tylko przez Internet) Citrix |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | Drukarka laserowa i-SENSYS LBP663Cdw, kasety startowe z tonerem czarnym i kolorowym o wydajnościach do 1200 stron |
|-----------------|--|

Inne

| | |
|-------------------------|---|
| panel sterowania | 5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna |
|-------------------------|---|

Gwarancja

| | |
|------------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Canon | 12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) - |
|------------------------------------|--|