



Canon - i-SENSYS LBP673Cdw (5456C007AA)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

1 249.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 5094C002AA (black) CRG-069BK	tonery	367.19 zł
Canon - toner 5091C002AA (yellow) CRG-069Y	tonery	412.80 zł
Canon - toner 5092C002AA (magenta) CRG-069M	tonery	412.80 zł
Canon - toner 5093C002AA (cyan) CRG-069C	tonery	412.80 zł
Canon - toner 5098C002AA (black) CRG-069HBK	tonery	745.45 zł
Canon - toner 5095C002AA (yellow) CRG-069HY	tonery	880.11 zł
Canon - toner 5097C002AA (cyan) CRG-069HC	tonery	880.11 zł
Canon - toner 5096C002AA (magenta) CRG-069HM	tonery	909.41 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CRG-069HBK (black) ECO	tonery	250.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-069HC (cyan) ECO	tonery	250.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-069HM (magenta) ECO	tonery	250.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-069HY (yellow) ECO	tonery	250.00 zł

AKCESORIA

Canon - podajnik papieru na 550 arkuszy, PF-K1 (5693C001AA)	akcesoria	708.31 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	58.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz (x2)
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.1 sekund
czas nagrzewania	do 19.4 sekund

automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ² (w przypadku papieru powlekanego)
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier powlekany papier perforowany etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K pocztówki kartki indeksowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II PCL 5c (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji) PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	45 czcionek PCL 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)

	Wireless (802.11b/g/n)
	Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Google Drive, Dropbox, OneDrive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	430 mm
głębokość opakowania	555 mm
wysokość opakowania	560 mm
waga produktu (netto)	ok. 17.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 25 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	300 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Canon i-SENSYS LBP673Cdw, kasety startowe z tonerem czarnym o wydajności do 1200 stron i kolorowym o wydajności do 1100 stron
-----------------	--

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
-------------------------	---

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -
------------------------------------	--