



Canon - i-SENSYS LBP6750DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3481B002AA (black) CRG-724BK	tonery	591.41 zł
Canon - toner 3482B002 (black) CRG-724H	tonery	968.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE255A, CRG724 (black) PRI	tonery	131.00 zł
Printé - toner zamiennik CE255X, CRG724H (black) PRI	tonery	147.60 zł
Ecojet - toner zamiennik CE255X, CRG-724H (black) ECO	tonery	168.76 zł
Black Point - toner zamiennik CE255A (black) BP	tonery	362.12 zł
Black Point - toner zamiennik CE255X (black) BP	tonery	576.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	333 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 73 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak 2 x kaseta o pojemności 500 arkuszy
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety karty katalogowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Legal Letter Executive 16K 8.5 x 13 in

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII (Ultra Fast Rendering) PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	93 czcionki skalowalne 10 czcionek bitmapowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless bezprzewodowy serwer druku IEEE802.11b/g

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.7 kg
szerokość produktu	454 mm
głębokość produktu	424 mm
wysokość produktu	342 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 1270 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-/64-bit), Windows Vista (32-/64-bit), Windows XP(32-/64-bit) Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows 2003 Server (32/64-bit), ; Windows 2000
Mac OS	Mac OS 10.4.9 - 10.6.x
UNIX	Linux (sprzedaż tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, kaseta 724, przewód zasilający, szybki przewodnik konfiguracji i karta gwarancyjna
software	płyta CD z oprogramowaniem podręcznikami użytkownika

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 9 wskaźników LED, 10 przycisków obsługi
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------