



Canon - i-SENSYS LBP6780x

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3481B002AA (black) CRG-724BK	tonery	591.41 zł
Canon - toner 3482B002 (black) CRG-724H	tonery	968.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE255A, CRG724 (black) PRI	tonery	131.00 zł
Printé - toner zamiennik CE255X, CRG724H (black) PRI	tonery	147.60 zł
Ecojet - toner zamiennik CE255X, CRG-724H (black) ECO	tonery	168.76 zł
Black Point - toner zamiennik CE255A (black) BP	tonery	362.12 zł
Black Point - toner zamiennik CE255X (black) BP	tonery	576.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	528 MHz (□264 MHz)
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.6 sekund
czas nagrzewania	do 28 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm (10 mm dla kopert) dolny 5 mm (10 mm dla kopert) lewy 5 mm (10 mm dla kopert) prawy 5 mm (10 mm dla kopert)

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety karty katalogowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Legal Letter Executive 16K koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II (Ultra Fast Rendering) PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T) USB Host
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Canon Mobile Printing)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.6 kg
szerokość produktu	454 mm
głębokość produktu	424 mm
wysokość produktu	345 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 660 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32-/64-bitowy), Vista (32-/64-bitowy), 7 (32-/64-bitowy), 8 (32-/64-bitowy), Server 2003 (32-/64-bitowy), Server 2008 (32-/64-bitowy), Server 2008 R2 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.5.x i nowsze (Dystrybucja tylko przez Internet)

UNIX Linux (Dystrybucja tylko przez Internet)
Citrix

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka monochromatyczna LBP6780x

Inne

panel sterowania 5-wierszowy wyświetlacz LCD, 9 wskaźników LED, 12 przycisków obsługi

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta