



## Canon - i-SENSYS LBP712Cx (0656C001)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0460C001 (black) CRG-040BK	tonery	735.86 zł
Canon - toner 0456C001 (magenta) CRG-040M	tonery	761.80 zł
Canon - toner 0458C001 (cyan) CRG-040C	tonery	771.81 zł
Canon - toner 0454C001 (yellow) CRG-040Y	tonery	792.24 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	54.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	528 MHz (+264 MHz)
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 5400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 66 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 31 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier surowy etykiety koperty papier kolorowy pocztówki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Letter Executive Foolscap 16K Statement Legal kartki indeksowe (3 x 5") koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII (Ultra Fast Rendering) PCL 5c (Tylko obsługa poleceń. Wymagany sterownik firmy trzeciej lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PS

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T)
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 29 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	464 mm
wysokość produktu	388 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 590 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.6.8 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet)
inne	Citrix (Dystrybucja tylko przez Internet)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Jednostka główna, Kasetka 040 firmy Canon, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja, Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem, Karta gwarancyjna
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 5 diod LED (online, w gotowości, wiadomość, zadanie, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
------------------	---

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------