



## Canon - i-SENSYS LBP7210Cdn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 40000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 3400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>16 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>16 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 9600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>do 9600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 16 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 16 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 22 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginsy</b>	<b>górny 5 mm</b>
	<b>dolny 5 mm</b>
	<b>lewy 5 mm</b>
	<b>prawy 5 mm</b>

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 100 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie etykiety koperty papier makulaturowy papier powlekany kartki indeksowe
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Executive Statement Foolscap kartki indeksowe koperty (DL, COM10, C5, Monarch, B5)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	CAPT (Canon Advanced Printing Technology – technologia zaawansowanego drukowania firmy Canon)
-----------------------------	---

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX Ethernet)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 22.3 kg
szerokość produktu	414 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	328 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 430 W

Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / 7 (32-/64-bitowy) / 8 (32-/64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / Server 2008 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.5.x i nowsze
UNIX	Linux
inne	Citrix

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka LBP-7210cdn, tonery startowe o wydajnościach: czarny do 1200 stron, kolorowy do 1400 stron
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	9 wskaźników LED, 1 przycisk obsługi
------------------	--------------------------------------

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------