



Canon - i-SENSYS LBP722CDW (4929C006AA)

Drukarki - laserowe kolorowe
zapowiedź

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 4937C001 (black) CRG-064BK	tonery	704.77 zł
Canon - toner 4931C001 (yellow) CRG-064Y	tonery	883.46 zł
Canon - toner 4933C001 (magenta) CRG-064M	tonery	883.46 zł
Canon - toner 4935C001 (cyan) CRG-064C	tonery	883.46 zł
Canon - toner 4938C001 (black) CRG-064HBK	tonery	1 069.05 zł
Canon - toner 4932C001 (yellow) CRG-064HY	tonery	1 470.43 zł
Canon - toner 4934C001 (magenta) CRG-064HM	tonery	1 470.43 zł
Canon - toner 4936C001 (cyan) CRG-064HC	tonery	1 470.43 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	50.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	50.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1000 MHz (x2)
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 13400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.3 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.3 sekund
czas nagrzewania	do 2 sekund (lub mniej od włączenia zasilania, wyświetlany komunikat „Gotowe do drukowania”)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier powlekany papier perforowany kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Letter Executive Foolscap 16K Statement GLTR Legal OFFICIO B-OFFICIO M-OFFICIO ILGL GLGL kartki pocztowe koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII (Ultra Fast Rendering) PCL 5c (Tylko obsługa poleceń. Wymagany sterownik firmy trzeciej lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	93 czcionki PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 29 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	464 mm
wysokość produktu	388 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 590 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.6.8 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet)
inne	Citrix (Dystrybucja tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa Canon i-SENSYS LBP722CDW, kasety startowe – czarny toner: do 6000 stron; toner C/M/Y: do 3200 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 5 diod LED (online, w gotowości, wiadomość, zadanie, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------