



## Canon - i-SENSYS LBP7680CX

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>528 MHz (+ 264 MHz)</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 60000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 6800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>768 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 9600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>do 9600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 16 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 16 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 29 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 5 mm (10 mm — koperty) dolny 5 mm (10 mm — koperty) lewy 5 mm (10 mm — koperty) prawy 5 mm (10 mm — koperty)</b>

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier powlekany</b> <b>folie</b> (tylko w mono) <b>etykiety</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>B5</b> <b>A5</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b> <b>Foolscap</b> <b>Statement</b> <b>koperty</b> (COM-10, C5, DL, B5) <b>kartki indeksowe</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>UFRII</b> (Ultra Fast Rendering) <b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript</b>
czcionki i znaki	<b>93 skalowanych czcionek</b> <b>10 czcionek bitmapowych</b> <b>136 czcionek PS</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 Base-TX Ethernet) <b>USB Host</b>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 25.2 kg
szerokość produktu	414 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	346 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio 950 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7 (32/64-bitowy) / Vista (32/64-bitowy) / XP (32/64-bitowy) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2003 (32/64-bitowy)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.4.9–10.7.x</b> (Dystrybucja tylko przez Internet. Data publikacji sterownika: listopad 2011 r.)
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b> (Sprzedaż tylko przez Internet)
<b>inne</b>	<b>Citrix</b> (Sprzedaż tylko przez Internet)

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka kolorowa LBP-7680Cx, tonery startowe: czarny o wydajności do 1200 stron, kolorowy o wydajności do 1400 stron</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>5 liniowy wyświetlacz LCD, 8 diod informacyjnych, 12 przycisków operacyjnych</b>
-------------------------	---

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy - naprawa u klienta</b>
----------------	--