



Canon - i-SENSYS LBP7780Cx

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 6263B002 (black) CRG-732BK	tonery	686.06 zł
Canon - toner 6264B002 (black) CRG-732H	tonery	977.83 zł
Canon - toner 6260B002 (yellow) CRG-732Y	tonery	996.02 zł
Canon - toner 6261B002 (magenta) CRG-732M	tonery	996.02 zł
Canon - toner 6262B002 (cyan) CRG-732C	tonery	996.02 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE251A (cyan) LAM	tonery	241.10 zł
Lambda - toner zamiennik CE252A (yellow) LAM	tonery	286.64 zł
Lambda - toner zamiennik CE253A (magenta) LAM	tonery	286.64 zł
Lambda - toner zamiennik CE250X (black) LAM	tonery	316.52 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	528 MHz (+ 264 MHz)
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.4 sekund
czas nagrzewania	do 39 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Letter Executive Foolscap 16K Statement koperty (DL, COM-10, C5, Monarch) karty katalogowe (3x5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII (Ultra Fast Rendering) PCL 5c PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	93 czcionki skalowalne 10 czcionek bitmapowych 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10BASE-T/100/1000BASE-TX) USB Host
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	517 mm
głębokość produktu	530 mm
wysokość produktu	401 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / 7 (32-/64-bitowy) / 8 (32-/64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / Server 2008 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.5.x i nowsze
UNIX	Linux
inne	Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa LBP-7780cx
----------	------------------------------

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD: 22 znaki x 5 wierszy, 8 wskaźników LED, 12 przycisków obsługi
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------