



Canon - i-SENSYS LBP852Cx (1830C007AA)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

9 999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - bęben (2178C001AA) CRG-053	bębny	854.79 zł
Canon - toner 3627C001AA (black) CRG-059HBK	tonery	1 011.85 zł
Canon - toner 3624C001AA (yellow) CRG-059HY	tonery	1 699.85 zł
Canon - toner 3625C001AA (magenta) CRG-059HM	tonery	1 699.85 zł
Canon - toner 3626C001AA (cyan) CRG-059HC	tonery	1 699.85 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
szybkość procesora	792 MHz (528 MHz + 264 MHz)
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 13500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	8192 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min (do 18 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min (do 18 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.4 sekund
czas nagrzewania	do 34 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm (od 200 do 297 mm - baner) max 320 mm (od 200 do 297 mm - baner)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 120 mm (od 457,3 do 1200 mm - baner) max 457.2 mm (od 457,3 do 1200 mm - baner)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier powlekany papier szorstki etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 B4 A4 B5 A5 Ledger Legal Letter Executive FoolScap K8 K16 Statement karty katalogowe koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII PCL 5e (sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e) PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	105 czcionek PCL 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 3x USB (2.0) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business, Windows 10 Mobile Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45 kg
waga w opakowaniu	ok. 45 kg
szerokość produktu	556 mm
głębokość produktu	608 mm
wysokość produktu	403 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1500 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
Mac OS	Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze
UNIX	Linux (dystrybucja tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Canon i-SENSYS LBP852Cx, kasety startowe z tonerem czarnym do 7000 stron i kolorowym do 5000 stron
software	Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Konsola administracyjna IWMC: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń; eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka, Zgodność z technologią uniFLOW dzięki klientowi logowania do urządzeń uniFLOW dla platformy SFP MEAP

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------