



Canon - i-SENSYS MF212w

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9435B002 (black) CRG-737	tonery	325.79 zł
--	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF283X (black) ECO	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) PRI	tonery	90.96 zł
Lambda - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) LAM	tonery	122.34 zł
Black Point - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) BP	tonery	269.16 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność tonera startowego	do 1700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF

skanowanie do chmury **JPEG**
nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **600x600 dpi**
szybkość kopiowania **do 23 kopii/min**
zakres skalowania **min 25 %**
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up **do 4 kopii/arkusz**
maksymalna liczba kopii **99**
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**
inne funkcje **sortowanie pamięci, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie małych dokumentów**

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników **do 163 g/m²**
ilość podajników w standardzie **2**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **nie**
podajnik na pojedyncze arkusze **tak**
opcjonalny podajnik papieru **nie**
pojemność głównego podajnika papieru **do 250 arkuszy**
pojemność odbiornika papieru **do 100 arkuszy**
możliwość drukowania kopert **tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) **min 76.2 mm**
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) **min 210 mm**
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły**
papier o podwyższonej gramaturze
papier makulaturowy
folie
etykiety
koperty
obsługiwane formaty nośników **A4**
A5
B5
Letter
Legal
Statement
Officio
B-Officio
M-Officio
16K
kartki indeksowe
AFLS

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **UFRII LT**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
wireless - druk przez WiFi **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 Hi-Speed**
Ethernet 10 BASE-T/100BASE-TX
wireless 802.11 b/g/n
drukowanie z chmury **nie**
drukowanie z urządzeń mobilnych **tak (AirPrint, Canon Mobile Printing)**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) **ok. 10.2 kg**
szerokość produktu **390 mm**
głębokość produktu **441 mm**
wysokość produktu **312 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1270 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Serwer 2003
Mac OS	Mac OS X 10.5.8 lub nowszy
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------