



Canon - i-SENSYS MF229dw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9435B002 (black) CRG-737	tonery	325.79 zł
--	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF283X (black) ECO	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) PRI	tonery	90.96 zł
Lambda - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) LAM	tonery	122.34 zł
Black Point - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) BP	tonery	269.16 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 27 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm (10 mm - koperta) dolny 5 mm (10 mm - koperta) prawy 5 mm (10 mm - koperta) lewy 5 mm (10 mm - koperta)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 256 stron A4
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak (maks. 103 numery docelowe)
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 27 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	sortowanie pamięci, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie małych dokumentów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Statement Executive Oficio B-Oficio M-Oficio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki indeksowe AFLS Indian Legal koperty (COM10, Monarch, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFR II LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Airprint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.1 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	448 mm
wysokość produktu	360 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 570 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X 10.5.8 lub nowszy
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet — data wydania: kwiecień 2015 r., Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MF229DW, toner startowy o wydajności do 1700 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------