



Canon - i-SENSYS MF275dw (5621C001AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

1 079.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 5645C002 (black) CRG-071	tonery	248.18 zł
Canon - toner 5646C002 (black) CRG-071H	tonery	363.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CRG-071H (black) ECO	tonery	150.00 zł
---	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.1 sekund
czas nagrzewania	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, Niestandardowy rozmiar – od 210 x 279 mm do 216 x 356 mm, Od 60 do 105 g/m2)
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (Canon PRINT Business)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PNG (Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business)
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 29 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Sortowanie kopii, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych, kopiowanie paszportów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 186 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier dokumentowy etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 (ADF) Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolsap 16K

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	480 mm
głębokość opakowania	480 mm
wysokość opakowania	560 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.4 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	374 mm
wysokość produktu	368 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 530 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej
UNIX	Linux (Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF275dw, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 700 stron A4
----------	---

Inne

panel sterowania	6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy LCD
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------