



Canon - i-SENSYS MF411dw (0291C022AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	103.23 zł
Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	125.20 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-719X (black) LAM	tonery	131.72 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CE505X, CRG-719H (black) BP	tonery	356.70 zł

AKCESORIA

Canon - podajnik dodatkowy PF-44 (3439B001)	akcesoria	530.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
poziom hałasu	max 70.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.3 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm (10 mm - koperta) dolny 5 mm (10 mm - koperta) lewy 5 mm (10 mm - koperta) prawy 5 mm (10 mm - koperta)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps

prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (Canon PRINT Business)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, z możliwością przeszukiwania)
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)
inne cechy	Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP,

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5

Legal
Letter
Executive
Statement
Oficio
B-Oficio
M-Oficio
GLTR
GLGL
Foolscap
16K
pocztówki
kartki indeksowe
koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II PCL 5e (tylko obsługa poleceń) PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	45 czcionki PCL 136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	473 mm
wysokość produktu	431 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1160 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003 / Vista
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej
UNIX	Linux (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF411dw, toner startowy o wydajności do 2100 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---