



Canon - i-SENSYS MF416dw (0291C013AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	125.20 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-719X (black) LAM	tonery	131.72 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł

AKCESORIA

Canon - podajnik dodatkowy PF-44 (3439B001)	akcesoria	530.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
poziom hałasu	max 70.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.3 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm (10 mm - koperta) dolny 5 mm (10 mm - koperta) lewy 5 mm (10 mm - koperta) prawy 5 mm (10 mm - koperta)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4

automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (Canon PRINT Business)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania)
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)
inne cechy	Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Oficio B-Oficio M-Oficio GLTR

GLGL
Foolscap
16K
koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **UFRII**
PCL 5e (tylko obsługa poleceń)
PCL 6
PostScript

czcionki i znaki **45 czcionki PCL**
136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**

wireless - druk przez WiFi **tak**

NFC **tak**

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (2.0 Hi-Speed)
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)
Wireless (802.11b/g/n)
NFC
Wi-Fi Direct

drukowanie z chmury **tak** (Canon PRINT Business)

drukowanie z urządzeń mobilnych **tak** (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **19.2** kg

szerokość produktu **390** mm

głębokość produktu **473** mm

wysokość produktu **431** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20** %
max **80** %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10** °C
max **30** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (220-240V)**

zużycie energii średnio **1160** W

Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003 / Vista**

Mac OS **Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej**

UNIX **Linux** (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware **Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF416dw, toner startowy o wydajności do 2100 stron**

Inne

panel sterowania **Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm**

IPP **nie**

dysk twardy (HDD) **nie**

drukowanie znaków wodnych **nie**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon 12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -