



Canon - i-SENSYS MF421dw (2222C008AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2199C002 (black) CRG-052BK	tonery	519.72 zł
Canon - toner 2200C002 (black) CRG-052HBK	tonery	999.49 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CRG-052 (black) PRI	tonery	156.83 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG052HB (black) ECO	tonery	249.08 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-052H (black) LAM	tonery	254.07 zł
Printé - toner zamiennik CRG-052H (black) PRI	tonery	256.46 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-052 (black) BP	tonery	377.81 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-052H (black) BP	tonery	424.31 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 9100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	800 MHz (x2)
poziom hałasu	max 72.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (Jakość wydruku: Maks. 1200 x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm (10 mm - koperta) Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) Prawy: 5 mm (10 mm - koperta)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps

prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (Canon PRINT Business)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, przeszukiwalny) PNG
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 38 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5

**Legal
Letter
Executive
Statement
OFFICIO
B-OFFICIO
M-OFFICIO
GLTR
GLGL
Foolscap
16K
kartki indeksowe
koperty (COM10, Monarch, DL, C5)**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **UFRII
PCL 5e** (Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e)
PCL 6

czcionki i znaki **45 czcionek PCL
136 czcionek PostScript**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**

wireless - druk przez WiFi **tak**

NFC **nie**

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB (2.0 Hi-Speed)
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)
Wireless (802.11b/g/n)
Wi-Fi Direct**

drukowanie z chmury **tak (Canon PRINT Business)**

drukowanie z urządzeń mobilnych **tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android; certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business)**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 16.9 kg

waga w opakowaniu ok. 25 kg

szerokość produktu 453 mm

głębokość produktu 464 mm

wysokość produktu 392 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (220-240V)**

zużycie energii **średnio 1300 W**

Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008**

Mac OS **Mac OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej**

UNIX **Linux (Obsługa zarówno drukowania, jak i skanowania w systemie Linux dostępna od grudnia 2018 r)**

Zawartość Opakowania

hardware **Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF421dw, kaseta startowa z tonerem do 3100 stron**

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---