



Canon - i-SENSYS MF4340d

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Canon - toner 0263B002 (black) FX-10 | tonery | 298.83 zł |
|--------------------------------------|--------|-----------|

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|----------|
| Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI | tonery | 54.93 zł |
|--|--------|----------|

| | | |
|--|--------|----------|
| Lambda - toner zamiennik FX-10 (black) LAM | tonery | 73.10 zł |
|--|--------|----------|

| | | |
|--|--------|-----------|
| Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO | tonery | 107.01 zł |
|--|--------|-----------|

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera standardowego | do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 32 MB |
| maksymalna pamięć | 32 MB |
| miesięczne obciążenie | do 10000 stron |
| poziom hałasu | max 63.5 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 22 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 9 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 6 mm dolny 6 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|--|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|---|------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x1200 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 9600x9600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |

skala szarości 256 poziomy

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 22 kopii/min |
| zakres skalowania | min 50 % max 200 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 2 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 163 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 251 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 100 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4, B5, A5, Executive, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL |

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFR II-LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 11.95 kg
szerokość produktu 390 mm
głębokość produktu 775 mm
wysokość produktu 588 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii średnio 650 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
| Mac OS | Mac OS X 10.2.8-10.5.x |
| UNIX | Linux |

Inne

| | |
|---------------------------|---------------------|
| wyświetlacz LCD | 2 linie x 16 znaków |
| IPP | nie |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|