



Canon - i-SENSYS MF4340d

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0263B002 (black) FX-10	tonery	298.83 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
--	--------	----------

Lambda - toner zamiennik FX-10 (black) LAM	tonery	73.10 zł
--	--------	----------

Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 63.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 6 mm dolny 6 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit

skala szarości 256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Executive, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII-LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 11.95 kg
szerokość produktu 390 mm
głębokość produktu 775 mm
wysokość produktu 588 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii średnio 650 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.2.8-10.5.x
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie