



Canon - i-SENSYS MF4430

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B	tonery	357.20 zł
---	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP	tonery	125.74 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
poziom hałasu	max 43 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit

skala szarości 256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 286 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 16 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier szorstki papier ekologiczny z recyklingu papier kolorowy folie etykiety koperty karty indeksowe
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Executive koperty (COM10, DL, B5, C5) Letter Legal Statement

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II-LT
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 417 mm głębokość 604 mm wysokość 635 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.5 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	421 mm
wysokość produktu	370 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 1220 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Server 2008,; Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.4.9 - 10.6.x (Mac OS obsługuje funkcję skanowania tylko przez USB)
UNIX	Linux (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie. Data publikacji sterownika: styczeń 2011 r.)

Inne

wyświetlacz LCD	5 liniowy wyświetlacz mono
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------