



Canon - i-SENSYS MF4450

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B tonery 357.20 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP tonery 125.74 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
poziom hałasu	max 43 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

wysyłanie grupowe tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne nie
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skala szarości 256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 23 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru nie
pojemność głównego podajnika papieru do 286 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm
max 16 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier szorstki
papier ekologiczny z recydingu
papier kolorowy
folie
etykiety
koperty
karty indeksowe
obsługiwane formaty nośników A4
B5
A5
Executive
koperty (COM10, DL, B5, C5)
Letter
Legal
Statement

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII-LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 417 mm głębokość 604 mm wysokość 635 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.7 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	421 mm
wysokość produktu	370 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 1220 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Server 2008,; Windows Server 2003, Windows 2000, Windwos XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.4.9 - 10.6.x (Mac OS obsługuje funkcję skanowania tylko przez USB)
UNIX	Linux (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie. Data publikacji sterownika: styczeń 2011 r.)

Inne

wyświetlacz LCD	5 liniowy wyświetlacz mono
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------