



## Canon - i-SENSYS MF4580DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B tonery 357.20 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP tonery 125.74 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 43 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

wysyłanie grupowe tak  
typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak  
skanowanie dwustronne tak  
skanowanie do e-maila nie  
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 9600x9600 dpi  
kodowanie koloru 24 bit  
skala szarości 256 poziomy

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
szybkość kopiowania do 25 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 99  
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 3  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy  
podajnik na pojedyncze arkusze tak  
opcjonalny podajnik papieru nie  
pojemność głównego podajnika papieru do 301 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 301 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy  
możliwość drukowania kopert tak  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm  
max 16 mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm  
max 356 mm  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
papier szorstki  
papier ekologiczny z recydingu  
papier kolorowy  
folie  
etykiety  
koperty  
karty indeksowe  
obsługiwane formaty nośników A4  
B5  
A5  
Executive  
koperty (COM10, DL, B5, C5)  
Letter  
Legal  
Statement

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII-LT

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>431</b> mm głębokość <b>604</b> mm wysokość <b>663</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>13.4</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>390</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>429</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>361</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>1220</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7, Windows Server 2008,; Windows Server 2003, Windows 2000, Windwos XP, Windows Vista</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.4.9 - 10.6.x</b> (Mac OS obsługuje funkcję skanowania tylko przez USB)
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b> (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie. Data publikacji sterownika: styczeń 2011 r.)

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>5 liniowy wyświetlacz mono</b>
<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>dysk twardy (HDD)</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------