



Canon - i-SENSYS MF4750

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B tonery 357.20 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP tonery 125.74 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 13.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

wysyłanie grupowe tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne nie
skanowanie do e-maila nie
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skala szarości 256 poziomy
skanowanie do chmury nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 23 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru nie
pojemność głównego podajnika papieru do 236 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 236 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76.2 mm
max 356 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 210 mm
max 216 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier o wysokiej gramaturze
papier ekologiczny
folie
etykiety
koperty
obsługiwane formaty nośników A4
B5
A5
Legal
Letter
Statement
Oficio
16K
koperty (COM10, Monarch, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII-LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.9 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	439 mm
wysokość produktu	360 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz)
zużycie energii	średnio 1320 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4.9 i nowszych
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------