



Canon - i-SENSYS MF4890dw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B tonery 357.20 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP tonery 125.74 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 13.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak Jednostronne na dwustronne (automatycznie)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 286 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Statement Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII-LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 12.5 kg

szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	439 mm
wysokość produktu	360 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 1320 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4.9 i nowszych
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------