



Canon - i-SENSYS MF512x (0292C010AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Canon - toner 3481B002AA (black) CRG-724BK | tonery | 591.41 zł |
| Canon - toner 3482B002 (black) CRG-724H | tonery | 968.21 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Ecojet - toner zamiennik CE255X, CRG-724H (black) ECO | tonery | 168.76 zł |
| Black Point - toner zamiennik CE255A (black) BP | tonery | 362.12 zł |
| Black Point - toner zamiennik CE255X (black) BP | tonery | 576.54 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 12500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| miesięczne obciążenie | do 100000 stron |
| poziom hałasu | max 73 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 40 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 7.6 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm (10 mm- koperta) dolny 5 mm (10 mm- koperta) lewy 5 mm (10 mm- koperta) prawy 5 mm (10 mm- koperta) |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |

| | |
|---------------------------------|-----|
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 9600x9600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania) |
| skanowanie do chmury | tak (skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business) |
| inne cechy | Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 40 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
| inne funkcje | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 199 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak (DADF) |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1650 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze etykiety pocztówki koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Oficio B-Oficio M-Oficio |

GLTR
GLGL
Foolscap
16K
pocztówki
kartki indeksowe
koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII
PCL 5e (tylko obsługa poleceń)
PCL 6
PostScript
czcionki i znaki 93 czcionki PCL
136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi tak
NFC nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)
Wireless (802.11b/g/n)
Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 22.9 kg
szerokość produktu 453 mm
głębokość produktu 477 mm
wysokość produktu 503 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 1470 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R24 / Server 20124 / Server 2008R24 / Server 20084 / Server 2003R24 / Server 20034 / Vista (1.Brak obsługi skanowania sieciowego)
Mac OS Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej
UNIX Linux (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF512cx, toner startowy o wydajności do 6000 stron

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

