



Canon - i-SENSYS MF515x (0292C001AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3481B002AA (black) CRG-724BK	tonery	591.41 zł
Canon - toner 3482B002 (black) CRG-724H	tonery	968.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CE255X, CRG-724H (black) ECO	tonery	168.76 zł
Black Point - toner zamiennik CE255A (black) BP	tonery	362.12 zł
Black Point - toner zamiennik CE255X (black) BP	tonery	576.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 12500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
poziom hałasu	max 73 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm (10 mm- koperta) dolny 5 mm (10 mm- koperta) lewy 5 mm (10 mm- koperta) prawy 5 mm (10 mm- koperta)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania)
skanowanie do chmury	tak (skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business)
inne cechy	Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Oficio B-Oficio M-Oficio GLTR GLGL Foolscap 16K pocztówki kartki indeksowe

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII PCL 5e (tylko obsługa poleceń) PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24.3 kg
szerokość produktu	453 mm
głębokość produktu	477 mm
wysokość produktu	503 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1470 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2¹ / Server® 2012¹ / Server® 2008R2¹ / Server® 2008¹ / Server® 2003R2¹ / Server® 2003¹ / Vista (1.Brak obsługi skanowania sieciowego)
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej
UNIX	Linux (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF515cx, toner startowy o wydajności do 6000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	--