



## Canon - i-SENSYS MF525x (2223C003AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0452C002 (black) CRG-041BK	tonery	992.95 zł
Canon - toner 0453C002 (black) CRG-041HBK	tonery	1 354.11 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CRG-041 (black) LAM	tonery	297.92 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-041 (black) BP	tonery	581.02 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-041H (black) BP	tonery	703.89 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
szybkość procesora	800 MHz (x2)
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (Jakość wydruku: Maks. 1200 x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.2 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm (10 mm - koperta) Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) Prawy: 5 mm (10 mm - koperta)

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	tak (Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 43 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 199 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II PCL 5e (Sterownik PCL 5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e) PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) <b>Wireless</b> (802.11b/g/n) <b>Wi-Fi Direct</b> <b>NFC</b>
drukowanie z chmury	<b>tak</b> (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android; certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
waga w opakowaniu	ok. 32 kg
szerokość produktu	494 mm
głębokość produktu	464 mm
wysokość produktu	452 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1380 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej
UNIX	Linux (Obsługa zarówno drukowania, jak i skanowania w systemie Linux dostępna od grudnia 2018 r.)

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF525x, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 10000 stron
----------	---

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---