



Canon - i-SENSYS MF5840DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	108.40 zł
Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	131.47 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-719X (black) LAM	tonery	131.72 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CE505X, CRG-719H (black) BP	tonery	356.70 zł

AKCESORIA

Canon - podajnik dodatkowy PF-44 (3439B001)	akcesoria	530.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi

kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (czarno-biały), JPEG, PDF, PDF (Compact)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 190 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 UFRII-LT
------------------------------------	--------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.4 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	472 mm
wysokość produktu	431 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
--	------------------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii średnio 1200 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows XP,
Windows Vista,
Windows 7
Mac OS Mac OS X, wersja 10.4.9–10.6.x (Skanowanie sieciowe nie
jest obsługiwane)

Inne

wyświetlacz LCD podświetlany LCD 20 znaków x 2 wiersze
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta