



## Canon - i-SENSYS MF5880DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	108.40 zł
Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	131.47 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-719X (black) LAM	tonery	131.72 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CE505X, CRG-719H (black) BP	tonery	356.70 zł

### AKCESORIA

Canon - podajnik dodatkowy PF-44 (3439B001)	akcesoria	530.00 zł
Canon - słuchawka (0752A054AA)	akcesoria	91.41 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>10.03 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.97 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	do <b>500</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do <b>6400</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>15000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>55 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>16</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3 s/stronę</b> A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>512</b> stron A4

faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (czarno-biały), JPEG, PDF, PDF (Compact)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	sortowanie, 2 na 1, kopiowanie małych dokumentów

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 190 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 128 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 139.7 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty niestandardowe

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 UFRII-LT
-----------------------------	-----------------------------

czcionki i znaki 45 czcionek skalowalnych  
10 czcionek bitmapowych (PCL)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 19.4 kg  
szerokość produktu 390 mm  
głębokość produktu 472 mm  
wysokość produktu 431 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)  
zużycie energii średnio 1200 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000,  
Windows Server 2003,  
Windows Server 2008,  
Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows 7  
Mac OS Mac OS X, wersja 10.4.9–10.6.x (Skanowanie sieciowe nie  
jest obsługiwane)

## Inne

---

IPP nie  
dysk twardy (HDD) nie  
drukowanie znaków wodnych nie

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta