



## Canon - i-SENSYS MF6140dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	108.40 zł
Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	131.47 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CE505X, CRG-719H (black) BP	tonery	356.70 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (opcjonalna kaseta 6400)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm koperta 10 mm górny koperta 10 mm dolny koperta 10 mm lewy koperta 10 mm prawy

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

<b>pamięć faksu</b>	do 512 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>faksowanie do e-maila</b>	nie
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	tak
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	tak
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>skanowanie do e-maila</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 9600x9600 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	24 bit
<b>skala szarości</b>	256 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	JPEG TIFF PDF
<b>skanowanie do chmury</b>	nie

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do 33 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	99
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	tak
<b>inne funkcje</b>	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	50 arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 850 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 150 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 128 mm max 215.9 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 139.7 mm max 355.6 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze folie etykiety koperty papier bond pocztówki karty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement pocztówki

**koperty** (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)  
**B6**

## Języki i Emulacje

**standardowe języki drukarki** UFRII LT  
PCL 5e  
PCL 6

**czcionki i znaki** 45 skalowalnych czcionek (PCL i PostScript)

## Komunikacja

**ethernet - druk w sieci LAN** tak

**wireless - druk przez WiFi** nie

**standardowe rozwiązania komunikacyjne** USB 2.0 Hi-Speed  
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

**drukowanie z chmury** nie

**drukowanie z urządzeń mobilnych** tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing )

## Wymiary i Waga

**waga produktu (netto)** ok. 19.1 kg

**szerokość produktu** 390 mm (z tacami)  
590 mm (przestrzeń instalacyjna z opcjonalną kasetą na papier)

**głębokość produktu** 473 mm (z tacami)  
1279 mm (przestrzeń instalacyjna z opcjonalną kasetą na papier)

**wysokość produktu** 431 mm (z tacami)  
933 mm (przestrzeń instalacyjna z opcjonalną kasetą na papier)

## Warunki Środowiskowe

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 20 %  
max 80 %

**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 10 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (220-240V)

**zużycie energii** średnio 550 W

**tryb zmniejszonego poboru mocy** tak

**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

**Windows** Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

**Mac OS** Mac OS X 10.5.8 lub nowszy

**UNIX** Linux

## Zawartość Opakowania

**software** Presto! Page Manager, MF Toolbox, zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działów

## Inne

**wyświetlacz LCD** 5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD

**IPP** nie

**dysk twardy (HDD)** nie

**drukowanie znaków wodnych** nie

## Gwarancja

**service** 12 miesięcy - w serwisie