



## Canon - i-SENSYS MF6180dw (8482B010AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	108.40 zł
Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	131.47 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CE505X, CRG-719H (black) BP	tonery	356.70 zł

### AKCESORIA

Canon - podajnik dodatkowy PF-44 (3439B001)	akcesoria	530.00 zł
---	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	dom/małe biuro firma
<b>przeznaczenie do druku</b>	tylko mono - tekst i grafika
<b>rodzaj urządzenia</b>	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	tak
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (opcjonalna kaseta 6400)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	tak
<b>standardowa pamięć</b>	256 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	256 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 50000 stron
<b>poziom hałasu</b>	max 53 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	600x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 33 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 6 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginasy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm koperta 10 mm górny koperta 10 mm dolny koperta 10 mm lewy koperta 10 mm prawy

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 128 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 139.7 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze folie etykiety koperty papier bond pocztówki karty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5

Legal  
Letter  
Executive  
Statement  
pocztówki  
koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII LT PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	45 skalowalnych czcionek (PCL i PostScript)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX wireless 802.11b/g/n
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.1 kg
szerokość produktu	390 mm (z tacami) 590 mm (przestrzeń instalacyjna z opcjonalną kasetą na papier)
głębokość produktu	473 mm (z tacami) 1279 mm (przestrzeń instalacyjna z opcjonalną kasetą na papier)
wysokość produktu	431 mm (z tacami) 933 mm (przestrzeń instalacyjna z opcjonalną kasetą na papier)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 550 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Mac OS	Mac OS X 10.5.8 lub nowszy
UNIX	Linux

## Zawartość Opakowania

software	Presto! Page Manager, MF Toolbox, zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działów
----------	--

## Inne

wyświetlacz LCD	5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

