



Canon - I-SENSYS MF628Cw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 6272B002 (black) CRG-731BK	tonery	289.63 zł
Canon - toner 6269B002 (yellow) CRG-731Y	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6270B002 (magenta) CRG-731M	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6271B002 (cyan) CRG-731C	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6273B002 (black) CRG-731HBK	tonery	357.34 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF211A (cyan) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF212A (yellow) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF213A (magenta) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF210X (black) ECO	tonery	98.15 zł
Black Point - toner zamiennik CF211A.CRG731C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF212A.CRG731Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF213A.CRG731M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF210X.CRG731HB (black) BP OH! GREEN	tonery	357.93 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	76.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
poziom hałas	max 65.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 18 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

marginesy	górny 5 mm (10 mm - koperta) dolny 5 mm (10 mm - koperta) lewy 5 mm (10 mm - koperta) prawy 5 mm (10 mm - koperta)
------------------	---

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 281 lokacji
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak (zdalny odbiór)
PC-FAX	tak (tylko TX)
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF TIFF JPEG PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania)
skanowanie do chmury	tak (Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.)
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail, Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP, Skanowanie do chmury

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 14 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 14 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 201 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 83 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy folie etykiety koperty papier o wysokiej gramaturze karty katalogowe papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Foolscap Legal Letter Executive Statement pocztówki koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFR II LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	430 mm (Wymiary z tacami)
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	429 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003 / Vista
Mac OS	MAC OS X 10.5.8 i nowsze
UNIX	Linux (Sprzedaż tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.)

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MF628CW, Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi CMYK (błękitny, purpurowy, żółty i czarny) do 800 stron.

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy 8,9 cm
IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

on site 36 miesięcy - naprawa u klienta