



Canon - i-SENSYS MF633Cdw (1475C007AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Canon - toner 1242C002 (black) CRG-045BK | tonery | 250.65 zł |
| Canon - toner 1240C002 (magenta) CRG-045M | tonery | 259.06 zł |
| Canon - toner 1239C002 (yellow) CRG-045Y | tonery | 345.30 zł |
| Canon - toner 1241C002 (cyan) CRG-045C | tonery | 345.30 zł |
| Canon - toner 1246C002 (black) CRG-045HBK | tonery | 389.91 zł |
| Canon - toner 1243C002 (yellow) CRG-045HY | tonery | 413.58 zł |
| Canon - toner 1244C002 (magenta) CRG-045HM | tonery | 413.58 zł |
| Canon - toner 1245C002 (cyan) CRG-045HC | tonery | 413.58 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik CRG-045B (black) LAM | tonery | 102.51 zł |
| Lambda - toner zamiennik CRG-045C (cyan) LAM | tonery | 111.83 zł |
| Lambda - toner zamiennik CRG-045M (magenta) LAM | tonery | 111.83 zł |
| Lambda - toner zamiennik CRG-045Y (yellow) LAM | tonery | 111.83 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CRG045HB (black) ECO | tonery | 160.15 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CRG045HC (cyan) ECO | tonery | 165.31 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CRG045HM (magenta) ECO | tonery | 165.31 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CRG045HY (yellow) ECO | tonery | 165.31 zł |
| Printé - toner zamiennik CRG-045B (black) PRI | tonery | 180.81 zł |
| Printé - toner zamiennik CRG-045C (cyan) PRI | tonery | 180.81 zł |
| Printé - toner zamiennik CRG-045Y (yellow) PRI | tonery | 180.81 zł |
| Printé - toner zamiennik CRG-045M (magenta) PRI | tonery | 187.27 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-045HB (black) BP | tonery | 263.31 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-045HC (cyan) BP | tonery | 263.31 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-045HM (magenta) BP | tonery | 263.31 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-045HY (yellow) BP | tonery | 263.31 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 13.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 70.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 18.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 690 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| szybkość procesora | 800 MHz (x2) |

poziom hałasu max 64 dB

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 18 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 18 stron A4/min |
| szybkość drukowania dwustronnego | do 11 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 10.9 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 12 sekund |
| czas nagrzewania | do 13 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnym 5 mm (10 mm - koperta) dolnym 5 mm (10 mm - koperta) lewym 5 mm (10 mm - koperta) prawym 5 mm (10 mm - koperta) |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| szybkie wybieranie | do 0 lokacji |
| podwójny dostęp | nie |
| ECM (Error Correction Mode) | nie |
| przekazywanie faksu | nie |
| zdalny dostęp | nie |
| PC-FAX | nie |
| faks internetowy | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|--|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 9600x9600 dpi (interpolowana) |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, z możliwością przeszukiwania) |
| skanowanie do chmury | tak (Canon PRINT Business) |
| inne cechy | Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 18 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 18 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % |

| | |
|------------------------------------|--|
| | max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru błyszczącego) |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność podajnika głównego | do 150 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 201 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 100 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący etykiety kartki pocztowe koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Oficio B-Oficio M-Oficio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki pocztowe kartki indeksowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | UFR II PCL 5c (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) PCL 6 |
| czcionki i znaki | 45 czcionek PCL |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC |
| drukowanie z chmury | tak (Canon PRINT Business) |

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 22 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 22 kg |
| szerokość produktu | 451 mm |
| głębokość produktu | 460 mm |
| wysokość produktu | 400 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 850 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Vista |
| Mac OS | Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej |
| UNIX | Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.) Citrix |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF633Cdw, Kaseta 045 z czarnym tonerem (do 1400 stron), Kaseta startowa 045 z tonerem błękitnym/ amarantowym/żółtym (do 690 stron), Przewód zasilający, Przewód telefoniczny, Skrócona instrukcja, Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem, Karta gwarancyjna |
| software | Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do obsługi stanu tonera, Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. |

Inne

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm |
| IPP | nie |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

| | |
|-----------------------------|---|
| rozszerzona gwarancja Canon | 12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) - |
|-----------------------------|---|