



## Canon - i-SENSYS MF6680dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2617B002 (black) CRG-720BK

tonery

686.89 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi

<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256 poziomy</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>TIFF (czarno-biały)</b> <b>JPEG</b> <b>PDF (Compact)</b>
<b>inne cechy</b>	skanowanie do serwera plików: <b>SMB</b> skanowanie do poczty e-mail i serwera i-Fax: <b>SMTP, POP3</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość kopiowania</b>	do <b>30</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>50 %</b> max <b>200 %</b>
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>2</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>sortowanie,</b> <b>2 na 1,</b> <b>kopiowanie małych dokumentów</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>190 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	<b>50</b> arkuszy
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do <b>550</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1100</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76 mm</b> max <b>216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127 mm</b> max <b>356 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły,</b> <b>makulaturowy,</b> <b>o podwyższonej gramaturze,</b> <b>folia przezroczysta,</b> <b>etykiety,</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4,</b> <b>A5,</b> <b>B5,</b> <b>Legal,</b> <b>Letter,</b> <b>Executive,</b> koperta (CATALOG GLOVE NO.8, COM10, DL, ISO-C5, ISO-B5)

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>UFRII-LT</b> <b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>45 czcionek skalowalnych</b> <b>10 czcionek bitmapowych (PCL)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>20.6 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>450 mm</b>

**głębokość produktu** 472 mm  
**wysokość produktu** 464 mm

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 20 %  
max 80 %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 10 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC  
**zużycie energii** średnio 1200 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows Server 2003,  
Windows Server 2008,  
Windows XP,  
Windows Vista  
**Mac OS** Mac OS X wersja 10.4.9-10.5.x (Skanowanie sieciowe nie  
jest obsługiwane)

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** podświetlany LCD: 20 znaków x 2 wiersze  
**dysk twardy (HDD)** nie  
**drukowanie znaków wodnych** nie

## Gwarancja

---

**on site** 12 miesięcy - naprawa u klienta