



Canon - i-SENSYS MF6680dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2617B002 (black) CRG-720BK

tonery

686.89 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi

kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (czarno-biały) JPEG PDF (Compact)
inne cechy	skanowanie do serwera plików: SMB skanowanie do poczty e-mail i serwera i-Fax: SMTP, POP3

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	sortowanie, 2 na 1, kopiowanie małych dokumentów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 190 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, koperta (CATALOG GLOVE NO.8, COM10, DL, ISO-C5, ISO-B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII-LT PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	45 czcionek skalowalnych 10 czcionek bitmapowych (PCL)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.6 kg
szerokość produktu	450 mm

głębokość produktu 472 mm
wysokość produktu 464 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii średnio 1200 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows XP,
Windows Vista
Mac OS Mac OS X wersja 10.4.9-10.5.x (Skanowanie sieciowe nie
jest obsługiwane)

Inne

wyświetlacz LCD podświetlany LCD: 20 znaków x 2 wiersze
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta