



Canon - I-SENSYS MF724Cdw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 3400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14.5 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm (10 mm - koperta) dolny 5 mm (10 mm - koperta) lewy 5 mm (10 mm - koperta)

Parametry Faksumożliwość wysyłania/odbierania faksów **nie****Parametry Skanera**

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF TIFF JPEG PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania)
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail, Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP, Skanowanie do chmury

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy folie etykiety koperty papier o wysokiej gramaturze karty katalogowe papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Foolscap Legal

Letter
Executive
Statement
pocztówki
koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFR II LT
PCL 5c
PCL 6
PostScript
czcionki i znaki 93 czcionki PCL
136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Apple AirPrint, Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 31 kg
szerokość produktu 430 mm
głębokość produktu 484 mm
wysokość produktu 479 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 1200 W
tryb zmniejszonego poboru mocy tak
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 /
Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
/ Server 2003 / Vista
Mac OS Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej
UNIX Linux (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MF724CDW, tonery startowe o
wydajnościach: czarny - do 1200 stron, kolorowy - do
1400 stron

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy 8,9 cm
IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

on site 36 miesięcy - naprawa u klienta